

(株) インターロジサービス 茨木営業所 設備資料

2017/4/12更新

敷地面積 16,651.66 m<sup>2</sup>

建蔽率 51.86 %

容積率 68.31 %

1. 保管面積 (坪)

	1階	2階	合計
1号	352	-	352
1B	113	-	113
2号	352	-	352
2B	129	-	129
3号	383	-	383
3B	126	-	126
4号	308	-	308
5号	303	303	606
5B	94	-	94
6号	455	455	910
合計	2,615	758	3,373

2. 事務所面積 (坪)

	1階	2階	合計
事務所①	21	21	42
合計	21	21	42

3. 倉庫床荷重 (kg/m<sup>2</sup>)

	1階	2階
1号	2,000	-
1B	2,000	-
2号	2,000	-
2B	2,000	-
3号	2,000	-
3B	2,000	-
4号	2,000	-
5号	2,000	400
5B	2,000	-
6号	2,000	900

4. 建築年月/建築構造

	建築年月	構造/屋根
1号	1963年12月	RC造/亜鉛メッキ鉄板葺
2号	1963年12月	RC造/亜鉛メッキ鉄板葺
3号	1964年07月	RC造/亜鉛メッキ鉄板葺
4号	1964年07月	RC造/亜鉛メッキ鉄板葺
5号	1968年03月	RC造/陸屋根
6号	1968年03月	RC造/陸屋根

5. 倉庫内有効高・その他 (mm)

	1階	2階	庇高	庇長	ホーム高
1号	7,700	-	5,000	荷捌上屋	低床
	5,000	-	-	-	-
1B	5,600	-	5,000	荷捌上屋	低床
	4,500	-	-	-	-
2号	7,700	-	5,000	荷捌上屋	低床
	5,000	-	-	-	-
2B	6,400	-	-	-	低床
	5,300	-	-	-	-
3号	7,700	-	5,000	荷捌上屋	低床
	5,000	-	-	-	-
3B	5,600	-	5,000	荷捌上屋	低床
	4,500	-	-	-	-
4号	7,700	-	4,300	5,000	低床
	5,000	-	-	-	-
5号	5,750	5,700	4,650	2,000	750
	4,950	4,900	4,450	-	950
5B	9,500	-	-	-	950
		-	-	-	1050
6号	6,000	5,800	4,650	2,000	750
	5,200	5,000	4,200	-	950

\* 階別 (上段: 天井高、下段: 梁下高)、ホーム (上段: 最低値、下段: 最高値)

6. 荷役機械 (昇降機)

1) エレベーター設備 (mm) (kg)

	横幅	奥行	高さ	制限重量
5号	2,000	3,500	2,800	2,600

2) オムニリフター設備 (mm) (mm) (kg) (kg)

	荷姿MAX			パレットサイズ		最大積載荷重 (1PL当たり)	備考	リフト 搬送
	横幅	奥行	高さ	横幅	奥行			
5号	1,800	1,300	2,000	1,600	1,300	1,000	1PL搬送	-

3) テーブルリフター設備 (mm) (kg)

	横幅	奥行	高さ	制限重量	備考
5号	3,300	1,350	-	2,000	-